Ficha técnica JM Distech

DS-PDSK-P(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Detector cableado de impacto

• Sensor piezoeléctrico

• Detección hasta 2.5 metros de radio

• Tamper anti-apertura frontal

• Sensibilidad ajustable con potenciómetro

• Filtro digital para eliminar ruido de fondo

• Indicador LED

• Alimentación 9~16 VDC

• Uso interior

Especificaciones

Modelo	DS-PDSK-P(B)
Tecnología	Sensor piezoeléctrico
Alcance de detección	Hasta 2.5 metros de radio
Sensibilidad	Ajuste con potenciómetro
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal)
Filtro para eliminar ruido de fondo	Disponible
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul
Resistencias fin de línea (EOL)	No integradas
Salidas cableadas	Alarma y tamper
Alimentación	9~16 VDC (corriente max. 18 mA)
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior
Dimensiones	108 (Al) x 30 (An) x 22 (Fo) mm
Instalación	En pared

Contenido

- Detector cableado de impacto
- Manual de instrucciones
- Material de montaje