Ficha técnica JM Distech

DSPPA-D6533A

Marca: DSPPA

Descripción

D6533A es una caja acústica activa profesional de 2 vías diseñada para aplicaciones de conferencia, eventos, instalaciones fijas o temporales y refuerzo sonoro portátil. Combina un altavoz de 8" con motor de agudos de 1,3", amplificación integrada Clase D y una presión sonora máxima de hasta 118 dB SPL. Todo ello, montado en una robusta caja de madera de abedul laminado.

Integra etapa de potencia de 130 W AES , entrada y salida balanceadas mediante XLR, fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia y filtro pasoalto seleccionable entre 20 Hz y 400 Hz. Su cobertura de 100° × 50° favorece una dispersión uniforme en salas de reuniones, auditorios, comercios y espacios polivalentes.

• Caja acústica activa profesional de 2 vías

• Amplificador Clase D integrado

• Potencia continua 180W AES

• Amplificación interna 300W max

• Sensibilidad 95dB

• SPL máximo 118dB

• Woofer 8" + tweeter 1,3"

• Guía de ondas para mejor dispersión y coherencia

• Cobertura 100° × 50°

• Respuesta 70Hz-18kHz

• Filtro HP seleccionable 20/150Hz

• Entrada XLR balanceada

• Control automático de nivel ALC

• Salida XLR balanceada para conexión en cascada

• Alimentación AC 220V

Especificaciones

Modelo	D6533A
Gama	Sonido profesional
Tipo de producto	Altavoz activo profesional de rango completo
Aplicación	Refuerzo sonoro, conferencias, auditorios, salas multifunción
Tecnología	Activo con amplificador Clase D integrado
Tipo de línea	Entrada de audio balanceada Sensibilidad de entrada 20 kΩ
Potencia	180 W AES / 300 W Max Factor de amortiguación >400 Distorsión < 0,05 %
Tipo de transductor	Sistema 2 vías: woofer 8" ×1 + tweeter 1,3" ×1 en guía de ondas
Sensibilidad y SPL	95 ±2 dB (1W/1m) / 118 ±2 dB SPL máx.
Respuesta en frecuencia	70 Hz ~ 18 kHz Filtro paso alto ajustable entre 20 Hz ~ 400 Hz para uso con subwoofer
Cobertura	H 100° / V 50°
Tipo de conector	1 entrada XLR balanceada + 1 salida XLR balanceada
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	Interior
Instalación	Instalación portátil o fija sobre soporte compatible
Material	Recinto en madera de abedul laminada Recubrimiento resistente en poliuretano negro
Color	Negro
Alimentación	AC 220 V / 50 Hz
Filtro seleccionable	20 Hz ~ 400 Hz
Dimensiones	465 × 282 × 275 mm
Peso	12 kg

Contenido

- 1x Columna acústica activa DSP4130A
- 1x Documentación del producto
- Accesorios incluidos