Ficha técnica JM Distech

DSPPA-D6535A

Marca: DSPPA

Descripción

DSPPA D6533A es una caja acústica activa profesional de 2 vías diseñada para aplicaciones de conferencia, eventos, instalaciones fijas o temporales y refuerzo sonoro portátil. Combina un altavoz de 12" con motor de agudos de 1,4", amplificación integrada Clase D y una presión sonora máxima de hasta 123 dB SPL. Todo ello montado en una robusta caja de madera de abedul laminado.

Integra etapa de potencia de 350 W AES , entrada y salida balanceadas mediante XLR, fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia y filtro pasoalto seleccionable entre 20 Hz y 400 Hz. Su cobertura de 90° × 60° favorece una dispersión uniforme en salas de reuniones, auditorios, comercios y espacios polivalentes.

• Caja acústica activa profesional de 2 vías

• Amplificador Clase D integrado

• Potencia continua 350W AES

• Amplificación interna 500W max

• Sensibilidad 97dB

• SPL máximo 123dB

• Woofer 12" + tweeter 1,4"

• Guía de ondas para mejor dispersión y coherencia

• Cobertura 90° × 60°

• Respuesta 62Hz-18kHz

• Filtro HP seleccionable 20/150Hz

• Entrada XLR balanceada

• Control automático de nivel ALC

• Salida XLR balanceada para conexión en cascada

• Alimentación AC 220V

Especificaciones

Modelo	D6535A
Gama	Sonido profesional
Tipo de producto	Altavoz activo profesional de rango completo
Aplicación	Refuerzo sonoro, conferencias, auditorios, salas multifunción
Tecnología	Activo con amplificador Clase D integrado
Tipo de línea	Entrada de audio balanceada Sensibilidad de entrada 20 kΩ
Potencia	350 W AES / 500 W Max Factor de amortiguación >250 Distorsión < 0,05 %
Tipo de transductor	Sistema 2 vías: woofer 12" ×1 + tweeter 1,4" ×1 en guía de ondas
Sensibilidad y SPL	97±2 dB (1W/1m) / 123 ±2 dB SPL máx.
Respuesta en frecuencia	62 Hz ~ 18 kHz Filtro paso alto ajustable entre 20 Hz ~ 400 Hz para uso con subwoofer
Cobertura	H 90° / V 60°
Tipo de conector	1 entrada XLR balanceada + 1 salida XLR balanceada
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	Interior
Instalación	Instalación portátil o fija sobre soporte compatible
Material	Recinto en madera de abedul laminada Recubrimiento resistente en poliuretano negro
Color	Negro
Alimentación	AC 220 V / 50 Hz
Filtro seleccionable	20 Hz ~ 400 Hz
Dimensiones	580 × 380 × 372 mm
Peso	21 kg

Contenido

- 1x Columna acústica activa DSP4130A
- 1x Documentación del producto
- Accesorios incluidos