Ficha técnica JM Distech

DSPPA-D6566

Marca: DSPPA

Descripción

El DSPPA D6566 es un altavoz profesional pasivo de dos vías orientado a aplicaciones de sonorización fija, salas de eventos, karaoke, espacios comerciales y refuerzo sonoro general. Destaca por su elevada sensibilidad, buena cobertura y capacidad para generar altos niveles de presión sonora con una respuesta equilibrada.

Integra un woofer de 15" y un motor de agudos de 1" en un recinto bass-reflex con diseño antiresonancia. Trabaja a 8 Ω con una potencia nominal de 450 W y alcanza hasta 126 dB SPL máximos. Su directividad de 90° × 40° facilita la cobertura uniforme en instalaciones suspendidas o murales.

• Altavoz profesional pasivo 2 vías

• Woofer de 15"

• Tweeter de 1"

• Potencia nominal 450W

• Impedancia nominal 8Ω

• Sensibilidad 99dB

• SPL máximo 126dB

• Respuesta 55Hz-18kHz

• Cobertura 90° × 40°

• Recinto bass-reflex

• Diseño antiresonancia

• Montaje mural o suspendido

Especificaciones

Modelo	D6566
Tipo de producto	Altavoz profesional de superficie
Aplicación	Refuerzo sonoro, conferencias, eventos, comercios
Tecnología	Pasivo
Tipo de línea	Baja impedancia 8Ω
Potencia	450W
Tipo de transductor	2 vías, woofer 15" + tweeter 1"
Sensibilidad y SPL	99 dB (1W, 1m) / 126 dB SPL máximo
Respuesta en frecuencia	55Hz ~ 18kHz
Cobertura	Horizontal 90° Vertical 40°
Tipo de conector	Jack 6,35mm
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	Interior
Instalación	Montaje mural o suspendido mediante soporte
Material	Recinto antiresonancia rejilla metálica
Color	Negro
Dimensiones	440 (An) × 690(Al) × 450 (Pr) mm
Peso	27,4 kg

Contenido

- Altavoz
- 1x Documentación del producto