Ficha técnica JM Distech

DSPPA-DSP4130A

Marca: DSPPA

Descripción

DSP4130A es una columna acústica activa diseñada para aplicaciones profesionales que requieren elevada inteligibilidad de la voz, amplia cobertura horizontal y una integración visual discreta. Su configuración lineal de transductores permite una distribución sonora homogénea en salas de conferencias, auditorios, espacios multifunción, centros educativos y recintos de culto.

Integra amplificador Clase D de 130 Wrms, potente para su reducido tamaño. Entrada combo XLR/Jack 6,35 mm balanceada, salida XLR para enlace de señal, control de nivel y filtro pasa-altos seleccionable a 100 Hz o 150 Hz para optimizar el funcionamiento y proteger el sistema frente a bajas frecuencias excesivas. Su matriz de cuatro altavoces de 3" junto con tweeter de 1" con guía de ondas mejora la dispersión horizontal y el alcance acústico respecto a diseños convencionales.

• Columna acústica activa profesional

• Amplificador digital Clase D

• Potencia nominal 130W RMS

• Potencia pico 260W

• Sensibilidad 95dB (1W/1m)

• SPL máximo 113dB

• 4 altavoces 3" de rango completo

• Mini array: Mayor alcance, menor reflexión con suelo y techo

• Tweeter 1" con guía de ondas

• Mayor extensión en frecuencias agudas

• Respuesta en frecuencia amplia de 80 Hz ~ 20 kHz

• Entrada Combo XLR + Jack 6,35 mm

• Salida XLR balanceada Link

• Filtro HP seleccionable 100/150Hz

• LED Power, Signal y Protect

Especificaciones

Modelo	DSP4130A
Gama	Sonido profesional
Tipo de producto	Columna acústica activa
Aplicación	Refuerzo sonoro, conferencias, auditorios, salas multifunción
Tecnología	Activo con amplificador integrado de alta eficiencia en Clase D
Tipo de línea	Señal de línea balanceada
Potencia	130 W RMS / 260 W Peak
Tipo de transductor	2 vías, 4 × 3" graves-medios + tweeter domo 1" neodimio
Sensibilidad y SPL	95 dB (1W/1m) / 113 dB SPL max
Respuesta en frecuencia	80 Hz ~ 20 kHz
Cobertura	110° H × 30° V nominales
Tipo de conector	Input: Combo XLR + Jack 6.35 mm balanceado Output: XLR balanceado
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	IP44
Instalación	Montaje en pared en superficie (soporte incluido) Rosca M8 en la base para acoplar un adaptador de vaso para poste o trípode.
Material	ABS de alta resistencia, espesor 6 mm
Color	Negro
Dimensiones	105 × 495 × 145 mm
Peso	6,2 kg

Contenido

- 1x Columna acústica activa DSP4130A
- 1 x Soporte orientable de pared
- 1 x Cable de alimentación
- 1x Documentación del producto