Ficha técnica JM Distech

DSPPA-LA1230S

Marca: DSPPA

Descripción

LA1230S es un subwoofer activo de 12 pulgadas diseñado para reforzar las bajas frecuencias en sistemas de sonido profesional, salas polivalentes, conferencias y aplicaciones móviles. Su amplificación integrada simplifica la instalación y reduce el equipamiento externo necesario. Todo ello montado en una robusta caja de madera de abedul laminado.

Integra un woofer de 12", controles de ganancia, frecuencia y fase ajustable, además de función limitadora para proteger el sistema. Dispone de entradas XLR y RCA para facilitar su integración con otras configuraciones de sonido profesional.

• Subwoofer activo de 12 pulgadas

• Amplificación integrada de 300W

• Respuesta en frecuencia 45Hz-200Hz

• Sensibilidad de 94dB

• SPL máximo de 119dB

• Ajuste de fase 0°-180°

• Ajuste de frecuencia variable

• Ajuste independiente de ganancia

• Función limitadora integrada

• Entradas XLR y RCA

• Alimentación AC 220V 50Hz

• Peso neto de 22kg

Especificaciones

Modelo	LA1230S
Gama	Sonido profesional
Tipo de producto	Subwoofer activo
Aplicación	Refuerzo de graves para sistemas de sonido profesional
Tecnología	Activo Amplificador Clase D
Tipo de línea	Baja impedancia
Potencia	300 W
Tipo de transductor	Subwoofer de 12"
Sensibilidad y SPL	94 dB (1W/1m) / 119 dB SPL máx.
Respuesta en frecuencia	45 Hz ~ 200 Hz Filtro con frecuencia de corte ajustable entre 45Hz y 150 Hz Ajuste de fase 0°-180°
Cobertura	360° hasta 80 Hz
Tipo de conector	Entrada y Salida XLR balanceada Entrada y Salida RCA no balanceada
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	Interior
Instalación	Suelo / instalación portátil
Material	Recinto en madera de abedul laminado Recubrimiento resistente en poliuretano rugerizado
Color	Negro
Dimensiones	455 × 380 × 485 mm
Peso	22 kg

Contenido

- 1x Subwoofer activo DSPPA LA1230S
- 1x Cable de alimentación
- 1x Documentación de usuario