Ficha técnica JM Distech

NB380F-S-2L

Marca: WIZMART

Descripción

El NB380F-S-2L es un detector óptico de humo fotoeléctrico diseñado para la detección temprana de incendios. Gracias a su cámara de análisis optimizada, el dispositivo ofrece una alta estabilidad frente a corrientes de aire y reduce drásticamente las falsas alarmas provocadas por insectos o suciedad.

La variante "F" incluye la función de parpadeo del LED en estado de reposo, lo que permite verificar que el detector está alimentado y comunicando con la central. La terminación "2L" indica que es un equipo de 2 hilos con salida específica para un indicador de acción (piloto remoto).

• Wizmart

• Detector óptico convencional

• Tecnología de detección por reflexión de luz

• Versión con LED intermitente en reposo

• Salida para piloto remoto

• Certificado EN 54-7

Especificaciones

Certificación	EN 54-7:2018
Indicador LED	Intermitente en reposo (Flash) / Fijo en Alarma
Tensión de Operación	12V - 30V DC
Consumo en Reposo	< 55 µA
Base Compatible	NB-323-2-LED / 972914
Dimensiones	Ø 100 mm x H 46 mm (con base)
Grado de Protección	IP 42

Contenido

• 1 Cabezal de detector óptico NB380F-S-2L.

• Protector plástico naranja

• Manual de instrucciones técnicas.