Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3T23G2-4IS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

La gama solutions de Hikvision proporciona un rendimiento avanzado al integrar algoritmos de Deep Learning (tecnología AcuSense) para una clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo drásticamente las falsas alarmas.

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Bullet IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Soporte a pared DS-1260ZJ incluido

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa Third stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tasa Fourth stream	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 107°, V: 57°, D: 128°
DORI	44 m (D), 17.5 m (O), 9 m (R), 4.5 m (I)
Electronic Shutter	1~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 90 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono Integrado
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Detección de movimiento	Sí
Funciones inteligentes	Detección de cruce de línea, intrusión, entrada y salida de una región, objeto abandonado, objeto perdido. * Los eventos inteligentes están sólo disponibles en el modo full power
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 830 mA / 7 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Material	Cubierta: Metal Cuerpo: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	93.1 mm (An) x 89 mm (Al) x 325.7 mm (Fo)
Peso	1230 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Soporte a pared DS-1260ZJ incluido