Ficha técnica JM Distech

DS-7616NXI-M2/VPro

Marca: HIKVISION

Descripción

La gama Pro de Hikvision con la tecnología AcuSense permite discriminar y clasificar de forma algorítmica las siluetas de humanos y vehículos frente al ruido ambiental, descartando las falsas alarmas generadas por factores climáticos o de movimiento natural.

• Hikvision

• Gama AcuSense VPRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 CH

• Ancho de banda entrante soportado 192 Mbps

• Resolución máxima 32 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 8K y VGA

• Inteligencia artificial basada en algoritmo de gran escala Guanlan

• Protección perimetral

• Reconocimiento facial

• AcuSense

• Alarmas

• Audio

• POS

• Espacio para 2 HDD

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	256 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	2-ch@32 MP (30 fps)/ 2-ch@24 MP (30fps) / 4-ch@16 MP (30fps) / 8-ch@8 MP (30fps) / 16-ch@4 MP (30fps)
Analítica Inteligente	Por NVR: Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de vídeo Por cámara: Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de vídeo, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo, VCA
Reconocimiento facial	Detección facial y analítica en hasta 8 CH Almacenamiento 16 Librerías con hasta 100.000 rostros Comparación por nivel de coincidencia (Exitosa / Fallida) o por Extraño Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería o Nombre Comparación de imágenes faciales en 24 CH * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Protección perimetral	Por NVR: hasta en 12 CH Por cámara: En todos los canales
Estructuración de vídeo	Análisis estructurado hasta en 6 CH
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
ANPR	Soporta búsqueda de matrículas en todos los canales con cámaras que admiten función ANPR
POS	Sí
Alarmas	4 Entradas / 1 Salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Audio bidireccional	1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 14 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)

Alimentación	DC 12 V, ≤ 50 W (sin HDD), 5000 mA
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Enrackable	1U
Dimensiones / Peso	52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / ≤ 3 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador