Ficha técnica JM Distech

DS-PD1-EB

Marca: HIKVISION

Descripción

El botón de pánico cableado DS-PD1-EB de Hikvision ofrece una activación manual inmediata para el envío de señales de emergencia o asalto en situaciones críticas. Su carcasa fabricada en ABS retardante de llama garantiza una excelente durabilidad y resistencia mecánica, asegurando una pulsación firme y fiable cuando más se necesita.

Este dispositivo facilita drásticamente la instalación en proyectos que requieran un punto de alerta rápida y discreta. Incorpora modos de conexión seleccionables normalmente abierto o normalmente cerrado (NO/NC) y un sistema de rearme mecánico mediante llave de seguridad para un control total tras la activación. Además, dispone de un diseño compacto idóneo para fijarse de manera sencilla en paredes, escritorios o bajo mostradores.

Su alta capacidad eléctrica de contacto (hasta 250 VDC / 300 mA) asegura un rendimiento estable a largo plazo, y sus bornas de conexión permiten integrarlo sin complicaciones en cualquier central de alarma cableada de terceros, o bien digitalizarlo hacia sistemas inalámbricos mediante módulos transmisores vía radio.

- Hikvision
- Botón de pánico cableado
- Carcasa ignífuga de ABS
- Modo de conexión NO/NC

Especificaciones

Capacidad	250 VDC / 300 mA
Carcasa	ABS ignífugo
Dimensiones	49.5 (Al) x 53,5 (An) x 32.5 (Fo)mm

Contenido

- Carcasa ignífuga