Ficha técnica JM Distech

DS-TDSB0G-FK/500MO1

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Radar de intrusión IP

• Frecuencia de trabajo 24 GHz

• Potencia de transmisión 20 dBm

• Rango de detección hasta 500 m

• Rango de apertura hasta 16º

• Velocidad de detección 68,4 Km/h

• Hasta 32 objetivos de detección

• Hasta 16 zonas de detección

• Alarmas

• Alimentación 36 VDC

• Grado de protección IP67

• Antivandálico IK10

• Protección contra corrosión NEMA 4X

• Producto reacondicionado con posibilidad de desperfectos en la caja

Especificaciones

Frecuencia de trabajo	24 GHz
Interfaz de comunicación	RJ45 10/100M/1000M
Máx. número de objetivos	32
Distancia de detección	500 m (Configurable)
Ángulo de detección	16º (Configurable)
Rango de velocidad	68.4 Km/h
Altura de instalación	2~4 m (recomendado a 2.5 m)
Tipo de modulación	FMCW
Inmunidad a mascotas	No disponible
Precisión de medida	± 1.3 m
Precisión de ángulo	± 1º
Precisión de velocidad	± 0.1 m/s (0.36 km/h)
Alarmas	16 Zonas de alarma / 4 Salidas (NO/NC)
Software para Calibración	iVMS-4200
Temp. funcionamiento	-40~65 °C
Alimentación	DC 36 V, 24W
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálico IK10
Anti-Corrosión	NEMA 4X
Dimensiones	228 mm (Al) x 206 mm (An) x 61 mm (Fo)
Peso	1.8 Kg

Contenido

- Radar IP Hikvision
- Soporte de instalación
- Manual