Ficha técnica JM Distech

UV-ECS-516S-SF-HD

Marca: UNIVIEW

Descripción

Dispositivo inteligente de inteligencia artificial que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para realizar diferentes analíticas de video sobre cámaras IP regulares.

Recibe la transmisión de video de una cámara IP ordinaria, analiza los objetos en el video y ejecuta una salida de alarma desde la detección de comportamientos anormales.

El dispositivo es capaz de trabajar con cámaras de terceros gracias a que permite la integración por ONVIF y transmisión de video por RTSP. Cuenta con más de 40 analíticas de video.

- Servidor de funciones inteligentes
- Soporta 16 canales para hacer analíticas
- Detección de rostros
- Comparación de rostros
- Análisis de comportamiento
- ONVIF
- Permite hacer analíticas sobre cámaras de terceros
- Dos interfaces de red de 10M/100M/1000M (RJ45)
- Admite API para facilitar integración con sistemas terceros
- Informes a tiempo real

Especificaciones

Memoria RAM	8 GB DDR4
Disco duro	1 TB SSD
Entradas de video	16 Canales
Canales de Reconocimiento Facial	16 Canales
Funciones Inteligentes SIP	16 Canales
Canales de análisis de comportamiento	16 Canales
Funciones avanzadas	Detección facial 16 canales; análisis de comportamiento 16 canales (las dos analíticas no se pueden utilizar a la vez en el mismo canal)
Tipos de Análisis de comportamiento	Detección de fuego, detección de humo, estacionamiento ilegal, obstrucción de ruta de evacuación, protección de perímetro (intrusión, entrada y salida de área, cruce de línea), detección persona dormida, detección de ausencia, conteo de personas por área, sobrecupo, detección de no ropa de trabajo, detección de ropa no reflectiva, detección de fumador, detección de llamadas, conteo de personas por cruce de línea, detección de caída, detección de estancia larga, detección de pelea, detección de uso de móvil, objeto perdido, violación de parqueo de vehículo no automotor, detección facial.
Librerías de ropa de trabajo	8 con hasta 160 imágenes
Librerías de rostros	128 librerías con un total de 20,000 imágenes
Imágenes de Alarma	Máximo 150,000 imágenes
Videos de alarma	Máximo 150,000 videoclips
Entradas de alarma	4
Salidas de alarma	4
Interfaz de Red	2 x RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Interfaz serial	1 x RS-484 (Conector phoenix)
Protocolo	RTSP, ONVIF
NDAA	Soporta
Alimentación	12 VDC / 3A - ≤20 W
Humedad de operación	5% a 90%
Temperatura de operación	-40 ~ 70 ºC
Peso	≤ 1500 g (Con HDD)
Dimensiones	56.3 mm (Al) x 251.3 mm (An) x 137.7 mm (Fo)

Contenido

- Uniview Intelligent Edge Computing Server
- Alimentador
- Conectores de salida de Alarma
- Instrucciones