Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6824ER-X42-W-VH2

Marca: UNIVIEW

Descripción

Domo motorizado IP Prime de 4MP con lente varifocal motorizada de 6 ~ 252 mm (42X de Zoom óptico), cuenta con alcance IR de hasta 500m además de tecnología Wise-ISP, SIP, conteo de personas, seguimiento automático con detección de personas y/o vehículos; gracias a su chip Wise-ISP y que cuenta con WDR real de 150dB logra captar imágenes a color en ambientes de baja luminosidad. Cuenta con un estabilizador giroscópico incluido que permite una imagen más estable.

• Cámara IP PTZ | Gama Pro

• 4 MP(2688x1520)

• Lente varifocal6~252 mm

• Zoom óptico 42X

• Iluminación mínima 0.0003 lux | 0 lux con luz suplementaria- Láser IR Alcance 500 m

• Wise-ISP: tecnología de procesamiento de imagen de 9 pasos para lograr imágenes a color en ambientes de baja luminosidad.

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• Soporta captura de rostros

• Soporta conteo de personas, conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• WDR 150 dB

• Soporta limpia parabrisas

• 1024 presets

• Velocidad de movimiento horizontal 300º/s

• Velocidad de movimiento vertical 180º/s

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 7 Entradas / 1 Salida

• Ranura para microSD 512 GB

• Botón de reset

• Estabilizador giroscópico para imágenes más estables

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• PoE++ IEEE802.3bt

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Flujo Principal	4MP (2688x1520)@60fps
Tasa Flujo Secundario	2MP (1920x1080)@60fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 6 ~ 252 mm Zoom óptico 42X
FOV	Horizontal: 59.47º ~ 2.20º Vertical: 35.62º ~ 1.24º Diagonal: 73.14º ~ 2.59º
DORI	Detectar: 93.1 ~ 4310.3 m Observar: 37.2 ~ 1564.1 m Reconocer: 18.6 ~ 782.1 m Identificar: 9.3 ~ 391 m
Iluminación mínima	0.0003 Lux (color) 0 Lux a B/N
Iluminación infrarroja	Laser IR 500 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, Privacy Masking, ROI, ANR
WDR	150 dB
Wise-ISP	Soporta Tecnología para visualizar imagenes a color en ambientes de baja luminosidad.
UMD	Soporta Detección de movimiento avanzada, se activa únicamente por detección de cuero humano y/o vehículo.
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Detección facial
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° Vertical: -15°~90° auto reverse
Velocidad manual	Horizontal: 180° /s Vertical: 180° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s Vertical: 180° /s
Posiciones preestablecidas	1024
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	7 Entradas / 2 Salidas
Interfaz de red	Ethernet 10M /100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 24 V / AC24V / 65.5 W PoE++
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección sobretensión 6 KV

Dimensiones (sin soporte)	414 mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso	6900 g
Heater	Soporta

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Uniview

• Material de instalación

• Instrucciones de uso