Ficha técnica JM Distech

AE-VC211T-IRS(3.6mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Este minidomo analógico está diseñado específicamente para soportar las exigencias de entornos en constante movimiento. Cuenta con una conexión de grado industrial que previene desconexiones por vibración, transmitiendo video, audio y energía en un solo cable.

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Domo

• 2 Megapíxel Progressive CMOS Sensor

• 1080p (1920x1080)

• Lente 3.6 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 20 m

• Conector de aviación antivibración de 4 pines

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	2 Megapíxel Progressive CMOS Sensor
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Velocidad del obturador	1/25 s (1/30 s)~1/50,000 s
Rango PT	Pan -30° a 30°, Tilt: 0° a 75°, Rotación: -180° a 180°
Día / Noche	Auto / Día / Noche
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 87°, V: 44°, D: 104°
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Luz con IR ON
Iluminación infrarroja	10~20 m
SNR	42 dB
Salida de video	Puerto de aviación, 1 canal
Audio	Entrada: micrófono incorporado Salida: 1 canal, puerto de aviación (nivel lineal, 1KΩ)
Posicionamiento Lente	3 Axis
Interfaz de Vídeo/Energía	1 conector de Aviación (Pin 1: Video, Pin 2: Audio, Pin 3: Energía, Pin 4: GND)
Alimentación	DC 9~16 V, 4 W máx.
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	46.6 mm (Al), 97 mm (An), 99.5 mm (Fo)
Peso	300 g

Contenido

- Cámara Minidomo Móvil
- Material de montaje
- Instrucciones de uso