Ficha técnica JM Distech

BL-APEX300

Marca: BLUETTI

Descripción

La BL-APEX300 es una estación de energía portátil de alta potencia, durabilidad y capacidad, capaz de alimentar cargas grandes como herramientas, electrodomésticos y sistemas críticos. Además, es escalable con múltiples baterías externas por lo que se adapta a una gran variedad de aplicaciones.

Presenta conmutación UPS para dispositivos sensibles, carga muy rápida desde red o paneles solares, y control vía app (Wi-Fi/Bluetooth), lo que le hace muy interesante para escenarios de uso tales como respaldo energético en el hogar (frigoríficos, bombas de agua, sistemas de medicina), lugares aislados sin acceso a red (cabañas, campings), vehículos recreativos o para instaladores (taladros y demás herramientas)

• Bluetti

• Estación de energía portátil

• Pantalla LCD

• Capacidad máxima 2765Wh

• Potencia máxima de salida 3840W

• 6000 ciclos

• Pico hasta 7680W

• 4x Salidas AC

• Control a través de APP

• Recarga mediante AC, Solar y DC

• Función UPS

• Escalable hasta 11KW y 58KWh

Especificaciones

Capacidad	2765Wh (51.2V / 54Ah)
Tipo batería	LiFePO4
Ciclo de vida	+6000 (al 80%)
Potencia máxima de salida	3840W
Potencia pico de salida	7680W
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Entradas	1x AC 2300W máx, 230V, 10A, 50/60Hz (estándar) 1x AC 3840W máx (requiere HUB A1) 1x AC 230V, 50A (Bypass, requiere cable P050A) 1x Mechero coche 12 / 24V 1x Solar 2x1200W, 12-60 Vcc, 2x20A
Salida AC	4x 230V, 16A, 50/60Hz (3840W en total) 1x 230V, 50A (Bypass, requiere cable P050A)
Indicador	Pantalla LCD
Dimensiones	525 x 327 x 320 mm
Peso	38 Kg
Temperatura de descarga	-20 - 40 ºC
Temperatura de carga	0 - 40 ºC
Temperatura de almacenamiento	-20 - 40 ºC
Humedad de funcionamiento	10-90%
Compatibilidad	BL-B300K (requiere BL-APEX300-B300K-CABLE)

Contenido

- Estación de energía portátil Bluetti
- Cable de carga AC
- Cable de carga coche
- Manual de instrucciones