Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3621G0-IZS(2.7-13.5mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm

• 0 Lux

• IR alcance 60 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarma

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa Third Stream	50 Hz: 1 fps (640 × 360) 60 Hz: 1 fps (640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94~36°, V: 50°~20°, D: 109°~41°
DORI	46~125 m (D), 18~49 m (O), 9~25 m (R), 4~12 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 to 160 Kbps(MP2L2)/16 to 64 Kbps(AAC)
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Funciones inteligentes	Cruce de Línea, Intrusión
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 900 mA / 11 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 105 mm x 294.5 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 88.3 mm / 4 tornillos
Peso	1050 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso