Ficha técnica JM Distech

DS-KIS312-P(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología 4 hilos analógico

• Kit formado por: DS-KB2412T-IM placa exterior de videoportero para superficie con cámara HD TVI y DS-KH6352-WTDE6(B) monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7"

• Monitorización a través de app móvil Hik-Connect

• Permite añadir hasta 2 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6352-WTDE6(B)
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	2 x 4 hilos para placas exteriores, 1 x cámara analógica, 2 x alarma
Salidas	2 x 4 hilos para monitor interior
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	4 hilos analógico / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 420 mA máx.
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	114 (Al) x 175 (An) x 18 (Fo) mm
Peso	260 g
DS-KB2412T-IM	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KB2412T-IM
Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Sensor de imagen	HD TVI IR
Ángulo de visión	H: 130º, V: 70º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x salida de relé
Entradas	1 x 4 hilos
Comunicación	4 hilos
Alimentación	DC 12 V / 420 mA máx. (mediante monitor por 4 hilos)
Grado de protección	Apto para interior
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	136 (Al) x 51 (An) x 21 (Fo) mm
Peso	300 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision
- Soporte de superficie
- Monitor interior Hikvision
- Cable de 5 metros de 4 hilos
- Alimentador