Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3626G2-IZS(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

La tecnología AcuSense realiza el procesamiento basado en algoritmos de aprendizaje profundo analizando la escena en tiempo real para clasificar objetivos, aislando con precisión las siluetas de humanos y vehículos para filtrar de manera eficiente las falsas alarmas del entorno. Gracias a la óptica varifocal motorizada con enfoque automático, es posible adaptar el campo de visión y el nivel de zoom de forma remota según las necesidades de cobertura del perímetro, integrando además conexiones físicas de audio y alarma para una respuesta operativa completa en el sitio.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet IP

• Low Light Powered by DarkFighter

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm

• 0 Lux

• IR alcance 60 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarma

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Grado de protección IP67, IK10

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: up to 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: up to 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa Third Stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tasa Fourth Stream	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 30~11°, V: 17°~6°, D: 34°~12°
DORI	137~400 m (D), 54~158 m (O), 27~80 m (R), 13~40 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.002 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI

Alimentación	DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 144 mm x 333 mm (Fo)
Peso	1445 g

Contenido

• Cámara Bullet IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso