Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6624SFW-X33-C-VH2

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo PTZ. Una lente varifocal motorizada de 4~148.5 mm. Cuenta con Wise-ISP para tener visualización en ambientes de baja luminosidad. Tiene analíticas SIP y seguimiento automático basado en vehículos y/o personas. Adicionalmente, puede hacer conteo de personas.

• Gama Prime

• Velocidad hasta 300º/s

• Zoom óptico 33X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520) 30fps

• Lente varifocal 4.5~148.5mm

• Smart IR Alcance 250 m

• Luz blanca 100 m

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG

• WDR 120dB

• Funciones inteligentes

• Smart Intrusion Prevention

• 1024 presets

• Salida de vídeo BNC

• PoE IEEE802.3at

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Audio

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.003 Lux (color)
Iluminación suplementaria	IR 250 m Luz blanca 100 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X)
Zoom digital	16X
FOV	Horizontal: 53.61 ~ 2.68º Vertical: 31.73 ~ 1.5º Diagonal: 63.26 ~ 3.3º
DORI	Detectar: 105.8 ~ 3172.5 m Observar: 42.3 ~ 1269 m Reconocer: 21.2 ~ 634.5 m Identificar: 10.6 ~ 317.3 m
Electronic shutter	Auto, 1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D DNR, AGC, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Smart Intrusion Prevention	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto reverse
Velocidad	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 20.88W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones (sin soporte)	390mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5260 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Intrucciones de montaje