Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2423G2-IW(2.8mm)(W)

Marca: HIKVISION

Descripción

La tecnología AcuSense realiza el procesamiento basado en algoritmos de aprendizaje profundo analiza la escena en tiempo real para clasificar los objetivos, aislando con precisión las siluetas de humanos para filtrar de manera eficiente las falsas alarmas del entorno. Gracias a la conectividad Wi-Fi integrada el equipo garantiza una transmisión inalámbrica estable y una detección de movimiento térmica ultra precisa de cuerpos humanos

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Cube IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR alcance 10 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• DWDR

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• SDK

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• PoE (IEEE802.3af)

• Apta para interior

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920×1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640×480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.0 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 92°, V: 50.1°, D: 110°
DORI	38.6 m (D), 15.3 m (O), 7.7 m (R), 3.9 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100,000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 10 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Mirror
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí (clasificación de humano)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Interfaz de red	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.412 GHz ~ 2.4872 GHz
Modo de Encriptado WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulación WiFi	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g: OFDM 802.11n: OFDM
Rango Inalámbrico	Hasta 50 m (dependiendo del escenario)
Acceso remoto	Software PC iVMS-4200, Hik-Partner Pro y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 4.9 W máx. PoE (IEEE802.3af)
Grado de protección	Apta para interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Material	Plástico
Dimensiones	65.2 mm (An) × 102.9 mm (Al) x 32.6 (Fo)

Peso	120 g

Contenido

• Cámara Cube IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso