Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3323G2-IU(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR alcance 40 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono integrado

• Alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640×360)
Tasa third stream	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640x480, 640×360) El third stream está disponible bajo ciertas configuraciones.
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 112°, V: 61°, D: 132.4°
DORI	42 m (D), 16 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 40 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Capture	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 580 mA / 7 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Aleación de aluminio

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 127.3 mm x 96.3 mm (Al)
Peso	635 g

Contenido

- Cámara Turret IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso