Ficha técnica JM Distech

DS-J142I/NKS424W02H

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videovigilancia WiFi

• Contiene: Cámara bullet, cámara turret y grabador NVR 4CH

• Sensor cámara bullet 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• Sensor cámara PT 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• Resolución cámara bullet 4 Mpx

• Resolución cámara turret 4 Mpx

• Lente cámara bullet 2.8 mm

• Lente cámara Turret 2.8 mm

• Iluminación cámara bullet: IR alcance 30 m

• Iluminación cámara Turret: Luz híbrida (alcance IR 20 m, alcance luz blanca 15 m)

• Compresión de vídeo cámara bullet H.265,H.264,MJPEG

• Compresión de vídeo cámara Turret H.265,H.264,MJPEG

• Detección de movimiento 2.0

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Protección cámara bullet IP66

• Protección cámara Turret IP54

• Grabador NVR para cámaras IP 4 CH

• Ancho de banda entrante soportado en el grabador 20 Mbps

• Resolución máxima del grabador 6 Mpx

• Compatible con WiFI 802.11b/g/n/ax

• Tarjeta SD 32G/64G/128G/256G/512G

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Marca	Hikvision
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Mpx (2560x1440)
Tasa Main Stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (768x432)
Compresión	H.265, H.264, MJPEG
Bitrate	32 Kbps a 8 Mbps
Óptica	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión	H: 94°, V: 49°, D: 114°
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR (alcance 30 m)
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Mejoras de imagen	DWDR, 3D-NR, BLC, HLC, Efecto espejo, Privacy masking
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Reducción de ruido ambiental	Sí
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax
Alimentación	DC 12 V / 0.5 A / 6 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	67.4 mm (Al) x 113.9 mm (An) x 260.9 mm (Fo)
Peso	305 g
Cámara Turret	
Marca	Hikvision
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Mpx (2560x1440)
Tasa Main Stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (768x432)
Bitrate	32 Kbps a 8 Mbps
Compresión	H.265, H.264, MJPEG
Óptica	Lente fija 2.8 mm

Ángulo de visión	H: 91.1°, V: 47.9°, D: 110.8°
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0.005Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: Alcance IR 20 m Alcance luz blanca 15 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~345°, Vertical: 0°~80°
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Mejoras de imagen	DWDR, 3D-NR, BLC, HLC, Privacy masking
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Reducción de ruido ambiental	Sí
Alimentación	DC 12 V / 0.75 A / 9 W máx.
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Grado de protección	Impermeable IP54
Dimensiones	124 mm (Ø) x 119 mm (Al)
Peso	290 g
NVR	
Marca	Hikvision
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax
Frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
Tarjeta SD	32G/64G/128G/256G/512G
Velocidad de transmisión Wi-Fi	150 Mbps
Formato compresión vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Ancho de banda total	20 Mbps entrada / 20 Mbps salida
Grabación Main Stream	6 Mpx /5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	Tarjeta SD 32G/64G/128G/256G/512G
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Alimentación	DC 12 V / 6 W
Dimensiones	26 (Al) x 163 (An) x 125 (Fo) mm

Peso	500 g

Contenido

• Grabador NVR 4 CH

• Cámara bullet 4 Mpx

• Cámara turret 4 Mpx

• Alimentadores

• Cable RJ45 cat5e, 1 m

• Instrucciones de uso