Ficha técnica JM Distech

DS-KH6000-E1/White

Marca: HIKVISION

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con botones táctiles que facilitan la operación del usuario.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

• Hikvision

• Telefonillo para videoportero

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP

• PoE IEEE802.3af

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie

• Sin conexión P2P para llamada a la APP, necesario placa que lo soporte

• Color blanco

Especificaciones

Modelo	DS-KH6000-E1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	No dispone
Modo de operación	9 x Botones táctiles de operación (funciones de llamada, acciones de menú y apertura de puerta)
Entradas	No dispone
Salidas	No dispone
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	No dispone
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0
Acceso remoto	Software iVMS-4200
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	120 (Al) x 120 (An) x 21 (Fo) mm
Peso	167 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos
Color	Blanco

Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso