Ficha técnica JM Distech

HDMI-SPL-1x2-4K30-CAT6-L

Marca: LENKENG

Descripción

Los extensores de señal son equipos diseñados para llevar una señal más lejos de lo que permiten los cables convencionales, manteniendo la calidad original sin pérdidas. Su función principal es garantizar que la comunicación entre un dispositivo emisor y otro receptor se mantenga estable, incluso cuando ambos se encuentran a gran distancia.

Gracias a esta tecnología, es posible conectar equipos en salas de reuniones, centros de control, instalaciones educativas o de entretenimiento sin preocuparse por la limitación física de los cables. De esta manera, los extensores aportan flexibilidad en la instalación, mayor cobertura y una transmisión confiable en todo tipo de entornos.

• Splitter de señal HDMI

• Longitud máxima 40 metros

• Soporta resolución 4K@30Hz

• Permite conexiones 1:2 (1 emisor y 2 receptores)

• HDMI loop out

• Alimentación por cable (POC)

Especificaciones

Cable extensor	UTP Categoría 6
HDCP	1.4
Conexiones	1:2 (1 emisor y 2 receptores)
Alimentación	Emisor: DC 12 V / 1 A Receptor: DC 5 V / 1 A (Opcional) Alimentación de receptores por cable (POC)
Emisor	
Entradas	HDMI, IR y RS232
Salidas	HDMI, IR y Ethernet x2
Dimensiones	151,5 (An) x 19 (Al) x 86,5 (Fo) mm
Peso	250 g
Receptor	
Entradas	IR y Ethernet
Salidas	HDMI, IR y Audio 3,5 mm
Dimensiones	75 (An) x 16,5 (Al) x 60 (Fo) mm
Peso	115 g

Contenido

- Emisor
- Receptor x2
- Emisor IR
- Receptor IR x2
- Euroblock RS-232
- Escuadras de montaje x2
- Tornillos x8
- Alimentador DC 12 V / 1 A
- Manual de usuario