Ficha técnica JM Distech

QL-WID320G

Marca: QUECLINK

Descripción

WID320G es una baliza BLE 5.1 resistente al agua equipada con un acelerómetro de 3 ejes que puede detectar eventos de movimiento, inclinación, choque y caída. Admite control de interruptor de encendido y configuración de parámetros a través de NFC. Compatible con los protocolos iBeacon y Eddystone, la baliza es muy versátil para una variedad de propósitos y constituye una solución ideal para la gestión de activos. La WID320G se puede montar con cinta adhesiva de doble cara o tornillos, lo que proporciona flexibilidad para adaptarse a las distintas necesidades del usuario.

• Queclink

• Beacon BLE

• Tamaño compacto

• Fácil instalación

• Impermeable IP67

• BLE 5.1

• Acelerómetro 3 ejes integrado

• Soporta configuración NFC y botón encendido/apagado

Especificaciones

Modelo	WID320G
Material	Plástico ABS
Color de carcasa	Negro
Dimensiones	Φ46 x 40 x 18 mm
Peso	4g (incluyendo batería)
Batería	1 x CR2477(1000mAh)
Frecuencia de BLE	0.1~10s (Por defecto 2s)
Duración	>4 años (configuración predeterminada y acelerómetro de 3 ejes desactivado) 1,75 años (todos los sensores encendidos y estáticos) 1 año (todos los sensores encendidos y en movimiento) 1,39 años (todos los sensores encendidos y en movimiento cada 8 horas al día) 1,26 años (todos los sensores encendidos y en movimiento cada 12 horas al día)
Consumo de trabajo	26 uA (acelerómetro de 3 ejes desactivado) 65 uA (todos los sensores activados)
Temperatura de trabajo	-20°C~+60°C
BLE	BLE 5.1
NFC	Soportado
Acelerómetro 3 ejes	Soportado
Impermeable	IP67
Alcance	100m (en campo abierto)

Contenido

Información pendiente de validación.