Ficha técnica JM Distech

DS-2CFW04(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Cámara bullet IP gama Wi-Fi

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Mpx (2560x1440)

• Lente fija 2.8 mm

• Compresión H.265

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• IR CUT

• DWDR

• 3D DNR

• Detección de movimiento 2.0

• Micrófono y altavoz integrados

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• Grado de protección IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 20 fps (768 × 432) 60 Hz: 20 fps (768 × 432)
Compresión	H.265
Bitrate	32 Kbps~4 Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Iluminación suplementaria	Luz hibrida: IR y luz blanca Alcance IR 30 m Alcance luz blanca 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	124º (H), 70º (V), 142º (D)
DORI	55 m (D), 21 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, Efecto espejo, Máscara de privacidad
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711(ulaw)/ (AAC-LC)
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
Protocolo Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Frecuencia	2.4~2.4835 GHz
Modo de encriptación	WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulación Wi-Fi	802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Rango inalámbrico	Hasta 120 m
Usuario/Cliente	Hasta 32 usuarios iVMS-4200 *La conexión Wi-Fi directa con Hik-Connect no es posible
Antena	1 Antena
Interoperabilidad	ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V, 0.6 A, max. 7.2 W
Material	Plástico
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Dimensiones de la cámara	75 mm (Al) x 94.1 mm (An) x 174.5 mm (Fo)

Peso	270 g

Contenido

• Cámara bullet IP HIKVISION

• Instrucciones de uso