Ficha técnica JM Distech

MS-TS4466-X4RIVPG1/M2/A66

Marca: MILESIGHT

Descripción

Las cámaras LPR Milesight capturan matrículas con alta precisión, incluso de noche o a alta velocidad, detectando vehículos de hasta 160 km/h. Ideales para control de acceso de entrada y salida, acceso en municipios, urbanizaciones, carreteras o zonas urbanas, ofrecen inteligencia artificial para identificar marca, color, tipo de vehículo, color de matrícula y dirección. Su tecnología mejora la seguridad, facilita la gestión del tráfico y optimiza el control vial.

• Milesight

• Cámara IP de tráfico con reconocimiento de matrículas

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2688x1520)@60FPS

• Lente Motorizada varifocal 12~40 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m separado de la parte óptica

• P-Iris

• Captura de matrículas en vehículos hasta 160 km/h

• Supervisión de hasta 2 carriles

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ45 10/100 Mbps BaseT

• Audio

• Alarmas

• Radar

• Alerta en caso de detección de matrícula en lista de No Registrados

• PoE+ IEEE802.3at

• IR CUT

• WDR PRO

• Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta MicroSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Sobretensión 4000V

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2688z1520)
Tasa Main Stream	60Hz:60fps@(2688x1520,2304x1296,1920x1080,1280x720) 50Hz:50fps@(2688x1520,2304x1296,1920x1080,1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz:60fps@(704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) 50Hz:50fps@(704x576,640x480,640x360,352x288,320x240)
Tasa 3rd Stream	60Hz:30fps@(1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) 50Hz:25fps@(1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360,352x288,320x240)
Compresión	H.265+ / H265 / H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR)
Lente	Motorizada 12~40 mm Zoom Óptico 4X
FOV	H: 44°~13°; V: 25º~7º; D: 51°~15°
P-Iris	Soporta
IRIS Control	Auto/Manual
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux @ F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	50 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Deblur, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Reconocimiento de Matrículas	Hasta 2 zonas de detección Velocidad máxima para detección: 160 Km/h Detección hasta 40m
Detección de tráfico inteligente	Reconocimiento de matrícula, Reconocimiento de marca de vehículo, Reconocimiento color de matrícula, Clasificación de tipo de vehículo, Reconocimiento color del vehículo, Reconocimiento de dirección de vehículo y Detección de afluencia de tráfico
Lista de matrículas	Permitidos / No Permitidos / Visitantes (máx. 20000 matrículas) para activar diferentes acciones
Detección de infracciones de tráfico	Detección de vehículos sin matrícula Detección de circulación en sentido contrario
Estadísticas de tráfico	Resumen estadístico de la afluencia de vehículos
Radar	Hasta 2 carriles Rango de detección de velocidad: 5~160 km/h Frecuencia de trabajo: 60GHz,61~62GHz Ratio de captura: >99% (con tráfico: >95%)
Evento Trigger	Detección Movimiento, Lista de Matrículas, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1TB (necesaria para función LPR)
Wiegand	1 Salida
Alarmas	2 Entradas 2 Salidas (1 Salida de relé, 1 Salida de colector abierto, máx 12V DC/10mA)
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726

Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Sí. Voz y Vídeo sobre IP
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	API, MQTT, HTTP, TCP, ONVIF Profile G & M& S & T
Certificación	NDAA
Alimentación	DC 12 V / MAX 17.4 W PoE+ IEEE802.3at / MAX 21 W
Grado de protección	Impermeable IP67, Sobretensión 4000V
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	134 (An) X 181 (Al) X 346 (Fo) mm
Peso	2300 g

Contenido

- Cámara bullet IP LPR
- Materíal de instalación
- Plantilla para fácil instalación
- Caja de conexiones