Ficha técnica JM Distech

DS-2CFWQ6-D(2.8+4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

La arquitectura de doble lente que combina ópticas fijas de 2.8 mm y 4 mm, permite ofrecer una resolución total combinada de 6 Mpx (2K+2K), proporcionando capturas simultáneas detalladas que permiten supervisar múltiples ángulos dentro de un entorno de interior con una nitidez óptica superior. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, la cámara garantiza una transmisión inalámbrica de vídeo fluida y de alta velocidad, minimizando la latencia de red dentro de un rango de cobertura de hasta 50 metros en condiciones óptimas.

• Hikvision

• Cámara PT IP gama Value

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 6 Mpx (3632x1632)

• Dos lentes fijas 2.8+4 mm

• Compresión H.265

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 10 m

• Alcance luz blanca 10 m

• IR CUT

• DWDR

• 3D DNR

• Detección de movimiento 2.0

• Micrófono y altavoz integrados

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Mpx (3 Mpx (2304×1296) + 3 Mpx (2304×1296))
Rango PT	Pan: 0~345° Tilt: 15~85°
Tasa Main Stream	50 Hz: 20 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 20 fps (768 × 432) 60 Hz: 20 fps (768 × 432)
Compresión	H.265
Bitrate	32 Kbps~2 Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), Blanco y Negro: 0 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Iluminación suplementaria	IR+Luz blanca 10 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Lente	Canal 1: Fija 2.8 mm Canal 2: Fija 4 mm
Ángulo de visión (FOV)	Canal 1: H 106.4°, V 58.4°, D 126.6° Canal 2: H 84°, V 45.5°, D 101.1°
DORI	Canal 1: D: 50 m, O: 20 m, R: 10 m, I: 5 m Canal 2: D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, Efecto espejo, Máscara de privacidad
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711(ulaw)/ (AAC-LC)
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
Protocolo Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Frecuencia	2.4~2.4835 GHz
Modo de encriptación	WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulación Wi-Fi	802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Rango inalámbrico	Hasta 50 m
Alimentación	DC 5 V, 1.8 A, max.
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones de la cámara	Ø124.17 mm x 129 mm (Al)
Peso	330 g

Contenido

- Cámara PT IP gama Value HIKVISION
- Instrucciones de uso