Ficha técnica JM Distech

NB380F-H2L

Marca: WIZMART

Descripción

El NB380F-H2L es un detector térmico de alta precisión diseñado para entornos donde los detectores de humo no son viables.

La variante "F" indica que el dispositivo incorpora un LED que parpadea rítmicamente mientras el detector está en estado de vigilancia, facilitando las tareas de mantenimiento preventivo. La terminación "L" confirma que dispone de una salida para la conexión de un indicador de acción (piloto remoto), ideal para detectores instalados en falsos techos o habitaciones cerradas.

• Wizmart

• Detector térmico convencional

• Doble termistor

• Versión con LED intermitente en reposo

• Certificado EN 54-5

• Categoría de respuesta clase A1R (Termovelocimétrico)

Especificaciones

Categoría de Respuesta	Clase A1R (Termovelocimétrico)
Salida Remota	Sí (Terminal para Piloto Remoto)
Indicador LED	Intermitente en reposo / Fijo en Alarma
Tensión de Operación	12V - 30V DC
Corriente en Reposo	< 50 µA
Estándar Normativo	EN 54-5:2017 + A1:2018
Dimensiones	Ø 100 mm x H 48 mm (con base)

Contenido

• 1 Cabezal de detector térmico NB380F-H2L.

• Protector plástico contra polvo

• Guía rápida de conexión.