Ficha técnica JM Distech

RL-P730-IPCAM-POE-W

Marca: REOLINK

Descripción

• Reolink

• Camara PoE Doble Lente

• 7680x2160 (16MP) @ 20FPS

• 2X 1/2.7" CMOS Sensor

• Zoom automáticos

• Visión Nocturna a Color con focos LED

• IR Alcance 30 m

• Detección de Personas / Vehículos / Mascotas

• Audio Bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

• Comunicación PoE

• Compatible Asistente de Google

• Soporta memoria MicroSD hasta 512GB

• Servicio de nube bajo suscripción

• Color Blanco

• Para uso exterior

Especificaciones

Modelo	Duo 2 PoE
Resolución	8MP (4608X1728) @ 20FPS
Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/2.7"
Lente	f=2.8mm/F1.6
Compresión de video	H.265/H.264
Ángulo de vision	Diagonal: 180º Vertical: 55º
Zoom	Zoom híbrido 6X
Velocidad de fotogramas	Flujo principal: 4 fps - 20 fps (predeterminado: 20 fps) Flujo secundario: 4 fps - 20 fps (predeterminado: 20 fps)
Iluminación Infrarroja	30 metros (LED: 6 pcs/20 mil/850 nm) (Conmutación automática con filtro de corte IR)
Visión nocturna en color	Con foco: 8 piezas/5W/6500K/560 lúmenes
Protocolos	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP,IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz)
Tipos de detección	Detección de Personas / Vehículos / Mascotas
Almacenamiento interno	MicroSD hasta 512GB (No incluido)
Conexión de red	10M/100Mbps; RJ45
Alimentación	DC 12.0V⎓2A, <12W PoE IEEE 802.3af, 48V, active
Temp. Funcionamiento	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humedad	10% ~ 90%
Protección ambiental	Exterior (Impermeable IP67)
Dimensiones	195x103x56 mm
Peso	680 g

Contenido

- 1 Camara
- 1 Guia rapida
- 1 Soporte de camara
- 1 Kit de instalacion