Ficha técnica JM Distech

RL-RP-PCT8MD-POE-W

Marca: REOLINK

Descripción

• Reolink

• Cámara IP Doble Lente PoE

• 8MP (5120x1552) @ 30FPS

• 1/2.8" CMOS Sensor

• Visión Nocturna a Color con focos LED

• IR Alcance 30 m

• Detección IA de Persona / Vehículo / Mascota

• Audio Bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

• Comunicación PoE

• Compatible Asistente de Google

• Soporta memoria MicroSD hasta 512GB

• Servicio de nube bajo suscripción

• Color Blanco

• Para uso exterior

Especificaciones

Modelo	RP-PCT8MD
Resolución	8MP (5120x1552) @ 30FPS
Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/2.8"
Lente	f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3
Compresión de video	H.265
Ángulo de vision	Horizontal: 105°- 31° Vertical: 55°- 17°
Zoom	Zoom óptico 5X
Velocidad de fotogramas	Flujo principal: 2 fps - 25 fps (predeterminado: 25 fps) Flujo secundario: 4 fps - 15 fps (predeterminado: 10 fps)
Iluminación Infrarroja	30 metros (IR LED: 4pcs/28mil/850nm) (Conmutación automática con filtro de corte IR)
Visión nocturna en color	Con foco: 6pcs/4W/4000K/400 lúmenes
Protocolos	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP,IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz)
Tipos de detección	Detección de Personas / Vehículos / Mascotas
Almacenamiento interno	MicroSD hasta 512GB (No incluido)
Conexión de red	10M/100Mbps; RJ45
Alimentación	DC 12.0V⎓2A, <12W PoE IEEE 802.3af, 48V, active
Temp. Funcionamiento	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humedad	10% ~ 90%
Protección ambiental	Exterior (Impermeable IP67)
Dimensiones	80 × 72 × 238mm
Peso	838 g

Contenido

- 1 Cámara
- 1 Guia rapida
- 1 Soporte de camara
- 1 Kit de instalacion