Ficha técnica JM Distech

UT256

Marca: UNI-T

Descripción

El UT256 es una pinza amperimétrica tipo tenedor diseñada para medir corriente sin necesidad de cerrar una pinza tradicional. Su diseño abierto y compacto permite trabajar directamente sobre el conductor, facilitando mediciones rápidas y seguras, incluso en instalaciones con poco espacio. Incorpora medición True RMS y funciones como detección de tensión sin contacto (NCV), lo que mejora la fiabilidad y la seguridad en el trabajo diario.

Está orientado a electricistas e instaladores profesionales, especialmente en mantenimiento y trabajos en cuadros eléctricos o cableado denso. Es especialmente útil en mediciones rápidas de consumo, diagnóstico en líneas activas, verificación de circuitos y trabajos en espacios reducidos, donde una pinza convencional resulta incómoda o imposible de usar, permitiendo trabajar con mayor agilidad y sin interrupciones del servicio.

• UNI-T

• Pinza amperimétrica tipo tenedor CAT II 600V

• Display LCD de hasta 600V

• Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V

• Medición de intensidad AC y DC hasta 60 A

• Alta precisión en AC con medición True RMS incoporada

• Medición de resistencia y frecuencia

• Buzzer para test de continuidad

• Función NCV (voltaje sin contacto)

• Apagado automático

Especificaciones

Rango de medida intensidad AC y DC	60A ±(2%+5)
Rango de medida de voltaje AC y DC	AC 600V ±(1.2%+3) DC 600V ±(0.8%+3)
Rango de medida de resistencia	60MΩ ±(1%+2)
Rango de medida de frecuencia	10~10kHz ±(0.1%+5)
Cuentas display	Hasta 6000
Display	35 x 26mm
Función NCV (Detección de voltaje sin contacto)	Si dispone
Modo relativo	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Modo cero	Si dispone
Luz trasera	Si dispone
Alimentación	2x pilas AAA 1.5V
Seguridad	CAT II 600V
Test de caída	1m
Auto apagado	30min

Contenido

- Pinza amperimétrica
- 2x Pilas AAA
- Instrucciones de uso