Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1143G2-I(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Domo IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280×720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 76°, V: 41°, D: 90°
DORI	79 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 0.4 A / 5 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 110.8 x 84.7 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 110.8 mm / Ø entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos
Peso	577 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso