Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3756G2T-IZS(7-35mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• Low Light Powered by DarkFighter

• 5 Megapixel (2952x1944)

• Lente varifocal motorizada 7~35 mm

• 0 Lux

• IR alcance 50 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM55 incluida

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2952x1944)
Tasa Main Stream	25 fps (2952x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640×360)
Tasa third stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360) * El third stream está soportado bajo ciertas configuraciones
Tasa fourth stream	10 fps (1280x720, 640x480, 640x360) * El fourth stream está soportado bajo ciertas configuraciones
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 7~35 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 28~10°, V: 21~8°, D: 35~13°
DORI	200~580 m (D), 79~230 m (O), 40~116 m (R), 20~58 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.003 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	2 entrada / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G y T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 0.9 A / 10.8 W máx. PoE IEEE802.3af
Salida de alimentación	DC 12 V, 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 153.5 mm x 111.6 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 153.5 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso	885 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM55