Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3T86G2-4IS(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• Low light powered by DarkFighter

• IR alcance 90 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• Conteo de personas

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)

• Salida de alimentación 12 V

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Caja de conexiones DS-1260ZJ-Y incluida

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa third stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa Fourth Stream	10 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 87°, V: 46°, D: 103°
DORI	111 m (D), 44 m (O), 22 m (R), 11 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 90 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
AcuSense	Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida
Face Capture	Sí
Conteo de personas	Sí
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)

HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)	Recursos: Memoria: 40 MB Smart RAM: 350 MB eMMC: 2 GB Potencia de computación: 1.5 TOPS Lenguaje de programación: C, C++
Alimentación	DC 12 V / 1.16 A / 14 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Salida de alimentación	DC 12 V, 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	89 mm (An) x 91.2 mm (Al) x 325.7 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos
Peso	1240 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ-Y