Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6365G0E-S/RC(1.27mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP Fisheye

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 6 MPx (3072x2048)

• Lente 1.27 mm

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• DWDR

• 3D-DNR

• Audio

• Alarmas

• 2 micrófonos integrados

• Almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB

• PoE (IEEE802.3af)

• Apta para interior

• Varios modos de visualización en vivo

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen lentes fijas	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (3072x2048)
Tasa Main Stream	25 fps (3072x2048, 2048x2048, 1280x1280)
Tasa Extra Stream	25 fps (720x720, 720x480)
Lente	1.27 mm Fisheye
Ángulo de visión (FOV)	Horizontal: 360º (montaje en techo)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux@(F1.2, AGC ON)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1 ~ 1/100,000 s
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Modos de visualización	14 modos de visualización en total: Decodificación de software: Vista de ojo de pez, vista panorámica de 180º, vista panorámica de 360º, panorama de 360º + PTZ, panorama de 360º + 3PTZ, panorama de 360º + 6PTZ, panorama de 360º + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ, media esfera, cilindro Decodificación de hardware: Vista de ojo de pez, vista panorámica de 180º, vista panorámica, 4PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 0.5 A / máx. 6 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones	165 (Ø) x 69 (Al) mm
Tipo de montaje	Soporta montaje en techo
Peso (sin soporte)	480 g

Contenido

- Cámara IP Fisheye Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones