Ficha técnica JM Distech

DS-2DE4225W-DE3(S6)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP PTZ

• Media velocidad 160º/segundo

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

• Zoom óptico 25X

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Detección de rostros

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Audio

• Alarmas

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ IEEE802.3at

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Instalación encastrable

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	2.5~57.6º (H), 1.4~34.4º (V), 2.9~64.5º (D)
DORI	66.2~1655.2 m (D), 26.3~656.8 m (O), 13.2~331 m (R), 6.6~165.5 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
Face Detection	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~360°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~160 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 160 °/s, Vertical: 160 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Audio bit rate	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 2 A / 18 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C

Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Material	Metal y plástico
Dimensiones	Ø 165 mm x 179.5 mm (Al)
Peso (sin soporte)	2 kg

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• Material de instalación

• Plantilla de instalación