Ficha técnica JM Distech

DS-2XM6365G1-IVM/ND(1.09mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Cámara IP Fisheye

• Resolución 6 MPx (2560x2560)

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Lente 1.09 mm

• IR alcance 10 m

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• 2 micrófonos integrados

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• PoE (IEEE802.3af)

• Sólo soporta alimentación por PoE

• Apta para interior

• Conector de aviación M12

• Montaje en techo o en pared

Especificaciones

Sensor de imagen lentes fijas	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (2560x2560)
Tasa Main Stream	25 fps (3072x2048, 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280)
Tasa Extra Stream	25 fps (720x720, 480x480)
Tasa Third Stream	25 fps (3072x2048, 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280, 720x720, 480x480)
Lente	1.09 mm Fisheye
Ángulo de visión (FOV)	Horizontal: 180º (montaje en pared), 360º (montaje en techo)
Iluminación mínima	0 Lux con IR alcance 10 m
Iluminación infrarroja	LEDs IR (10 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1/25 ~ 1/100,000 s
Modos de visualización	Decodificación por software: Montaje en techo: fisheye, vista panorámica de 180°, vista panorámica de 360°, vista panorámica de 360° + PTZ, vista panorámica de 360° + 3PTZ, vista panorámica de 360° + 6PTZ, vista panorámica de 360° + 8PTZ, 2PTZ, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, fisheye + 8 PTZ, hemisferio, hemisferio AR, despliegue cilíndrico. Montaje en pared: fisheye, vista panorámica, panorámica + 3 PTZ, panorámica + 8 PTZ, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, fisheye + 8 PTZ Decodificación por hardware: Montaje en techo: fisheye, vista panorámica de 180°, vista panorámica, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, integración de 4 PTZ Montaje en pared: fisheye, vista panorámica de 180°, vista panorámica, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, integración de 4 PTZ.
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
Detección de movimiento	Sí
Alarmas	No dispone
Audio	2 micrófonos integrados
Compresión de audio	G711U, G711A, G726_A,G722.1, PCM, AAC
Audio bit rate	G711U, G711A, G726_A, AAC,G722.1,PCM:≤64kbps
Reducción de ruido ambiental	Sí
Interfaz de red	Conector de aviación M12
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	PoE IEEE802.3af No tiene interfaz de alimentación, sólo soporta alimentación por PoE
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones	136 (Ø) x 61.8 (Al) mm

Dimensiones de la base	Ø base 136 mm / Ø entre tornillos 95.3 mm / 3 tornillos
Tipo de montaje	Soporta montaje en techo o pared
Peso (sin soporte)	610 g

Contenido

• Cámara IP Fisheye Hikvision

• Material de instalación

• CD con software e instrucciones

• Soporte a pared DA-13-000712 incluido