Ficha técnica JM Distech

KIT-IOT-HOMEALARM-EU-5-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

El Kit de Alarma incluye: gateway ZG2, botón de alarma de emergencia ZE1, sensor de puerta y ventana ZD1, sensor de movimiento ZP1. Los productos del Kit de Alarma se pueden vincular con la cámara IMOU a través de la configuración de escenas en la APP. También puedes activar o desactivar todo el sistema de seguridad cuando quieras.

• Imou

• Kit de alarma Inalambrico

• Capacidad de hasta 16 dispositivos

• Zigbee 3.0

• Central para accesorios de alarma

• Domótica

• Conexion WiFi 2.4 GHZ / LAN

• Control por voz usando Alexa y Google

• Controla de forma remota desde la app Imou

Especificaciones

Modelo	KIT-IOT-HOMEALARM-EU-5-IMOU
Tipo	Kit de alarma domótica
Capacidad	Hasta 16 dispositivos
Material	ABS
Características	Conexión alámbrica e inalámbrica Identificación rápida al agregar sensores Vinculación inteligente de múltiples dispositivos Control inteligente por voz Conexión ad hoc de red con un solo toque Información de excepción en tiempo real y notificaciones en la aplicación
Conectividad	WiFi Dual 2.4 GHz Zigbee 3.0
Humedad	0% ~ 95% RH
ZD1	
Conectividad	WiFi Dual 2.4 GHz Zigbee3.0
Potencia de transmisión	≤10dBm
Voltaje de funcionamiento	DC 3V
Alarma de baja presión	2.6V
Método de instalación	Montaje en pared
Duración de la batería	2 años (20 veces/día)
Distancia de comunicación	200m (espacio abierto)
Temperatura de funcionamiento	-25ºC - +55ºC
Corriente de funcionamiento	≤30mA
ZB1	
Voltaje de funcionamiento	DC 3V (1xCR2450)
Conectividad	Zigbee
Temperatura de funcionamiento	-10ºC - +50ºC
Distancia de red	≤35m (espacio abierto)
Duración de la batería	2 años
Dimensiones	Φ62.05xH13.9mm
ZP1	
Conectividad	WiFi Dual 2.4 GHz Zigbee3.0
Potencia de transmisión	≤15dBm
Voltaje de funcionamiento	DC 3V
Alarma de baja presión	2.7V
Rango de detección	8m
Método de instalación	Montaje en pared
Duración de la batería	2 años (20 veces/día)

Distancia de comunicación	200m (espacio abierto)
Modelo de batería	CR123V
Temperatura de funcionamiento	-25ºC - +55ºC
Corriente de funcionamiento	≤25mA
Ángulo de detección	90°
Altura de instalación	2.2m
ZG2	
Conectividad	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Zigbee3.0
Voltaje de funcionamiento	DC 5V
Temperatura de funcionamiento	-10ºC - +55ºC
Método de instalación	Montaje en escritorio o pared
Dimensiones	68.0×68.0×24.0mm

Contenido

- 1 Central domótica ZG2
- 2 Sensor magnetico ZD1
- 1 Sensor PIR ZP1
- 1 Controlador remoto ZB1
- 1 Guia de usuario
- 1 Alimentador