Ficha técnica JM Distech

AK-S563W-BC

Marca: AKUVOX

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 8" que facilita la operación por parte del usuario, con tecnología IPS que ofrece una mayor calidad de imagen. Además, dispone de sistema operativo Android, permitiendo instalar aplicaciones de terceros con Servicios de Google para controlar el sistema de intrusión, SmartHome o CCTV de la instalación, entre otros.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Al contar con 1 salida de relé se puede actuar sobre diferentes elementos, como puertas o timbres que accionar durante las llamadas.

Funciones avanzadas configurables: protocolo ONVIF (permite agregar cámaras de CCTV directamente al monitor sin APPs adicionales), protocolo SIP estándar 2.0 (permite integrar el equipo en centralitas telefónicas PBX de terceros), conexión Bluetooth (permite emparejar auriculares o altavoces para usarlos durante las llamadas) y entrada para timbre (permite conectar directamente el pulsador del timbre de la puerta al monitor para actuar como uno).

Desde el Cloud de Instalador de Akuvox se crea la estructura de la instalación y se añaden los equipos mediante su dirección MAC. En esta plataforma basada en nube se puede actualizar el firmware de los dispositivos, modificar sus ajustes locales (como los parámetros de red, los ajustes de volumen o los parámetros de los relés, entre otros) o monitorizar su estado de conexión, todo ello de forma remota. Además, este sistema permite a los equipos comunicarse entre sí desde cualquier lugar, sin necesidad de abrir puertos o utilizar una VPN, gracias a la tecnología llamada Multisite.

El Cloud del Administrador de la Propiedad permite gestionar los proyectos de comunidades y oficinas creados por los instaladores para dar de alta credenciales a los usuarios (llaveros o códigos PIN), visualizar los registros de acceso o mandar mensajes a los usuarios.

Con la aplicación móvil SmartPlus, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar. Los usuarios pueden revisar un completo registro de llamadas y de accesos, con capturas, o establecer diferentes métodos de acceso (códigos PIN, acceso por NFC y/o Bluetooth o reconocimiento facial). Además, también pueden crear códigos temporales para el acceso, llamados llaves temporales, con los que generar un acceso limitado en el tiempo para compartirlo con quienes necesiten.

• Akuvox

• Pantalla IPS Android 14.0 para videoportero de 8"

• Interfaz de usuario Easy UI

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear con control de ganancia automático

• Detección de voz automática

• 1 entrada de timbre y 8 de alarma

• 1 salida de relé

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP, WiFi y Bluetooth

• 1 puerto PoE IEEE802.3af

• Montaje en superficie con accesorio adicional

• SIP estándar de fácil integración

• Completa configuración a través de navegador Web

- Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus
- 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda
- Directorio de llamadas y usuarios
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Visualización de cámaras por RTSP y ONVIF
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Instalación de aplicaciones de terceros con Google Services instalables
- Acceso remoto de configuración para instalación
- Capacidad de memoria de almacenamiento (ROM) ampliada a 16 GB

Especificaciones

Modelo	S563W-BC
Sistema operativo	Android 14.0
Hardware	RAM: 2 GB | ROM: 16 GB
LCD	8" IPS 1280 x 800
Capacidad	Contactos: 3000 Mensajes: 1000 Registros de llamada: 1000
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x timbre y 1 x RS485
Salidas	1 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711µ, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n/ax / Bluetooth 4.2 RTSP / ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	216 (An) x 124 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	600 g

Contenido

- Monitor interior de videoportero Akuvox
- Material de instalación
- Instrucciones de uso