Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6982G0-WU/4G(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• SOLUTIONS

• Cámara IP domo panorámica 200º

• Resolución 15 MPx (7168x2160)

• 1/1.8 Progressive Scan CMOS

• Imagen Panorámica

• Lente 2.8 mm

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Almacenamiento eMMC hasta 200 GB

• Soporte BLE (Bluetooth low energy)

• Comunicación 4G NanoSIM

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• 2 micrófonos integrados

• Compatible con ONVIF

• Salida de alimentación 12 V

• Impermeable IP65

• Batería interna duración 4~6 horas

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen lentes fijas	1/8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	15 Megapixel (7168x2160)
Tasa Main Stream	25fps (7168x2160)
Tasa Sub Stream	25fps (1920x1080, 1280x720)
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	200 ± 10º (H), 56º (V)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obturador electrónico	1/3 ~ 1/100.000 s
Audio	2 micrófonos integrados
Compresión de audio	MP2L2/AAC/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 320 Kbps (MP3)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Interfaz de red	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Modo de encriptación WiFi	64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Rango de frencuencias WiFi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5.15 GHz ~ 5.25 GHz 5.25 GHz ~ 5.35 GHz 5.47 GHz ~ 5.725 GHz 5.725 GHz ~ 5.85 GHz
Modulación WiFi	802.11b: CCK, DBPSK, DQPSK 802.11a/g/n: BPSK, QPSK,16QAM, 64QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 024QAM
Distancia WiFi	Hasta 50 m (El rendimiento varía en función del entorno real)
Comunicación	Soporte BLE (Bluetooth low energy)
Comunicación 4G	LTE-TDD,LTE-FDD Frecuencia: LTE-FDD: Band1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: Band38/40/41 Tipo de tarjeta: NanoSIM
Almacenamiento interno	Almacenamiento eMMC hasta 200 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 2.2 A / máx. 26.4 W, AC 24 V / 1.5 A / máx. 24 W PoE+ IEEE802.3at
Salida de alimentación	DC 20 V, 3.25 A, 65 W máx. Interfaz tipo C
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Grado de protección	Impermeable IP65
Material	Metal y plástico
Dimensiones	198.1 (An) x 67.45 (Al) x 208.5 (Fo) mm

Peso (sin soporte)	1235 g

Contenido

- Cámara Panorámica IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones