Ficha técnica JM Distech

DS-2XM6726G1-IDM(2mm)(AE)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP embarcada

• Resolución 2MPx (1920x1080)

• Lente fija 2 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265 / H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• PoE (IEEE802.3af)

• Almacenamiento integrado 256 GB

• Conector Ethernet M12 4 pines

• Grado de protección IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Tipo de cámara	IP
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2MPx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
Tasa Third Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Compresión de vídeo	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Bitrate	Main Stream: 256 ~12288Kbps Sub-Stream: 256~4096Kbps Third Stream: 256~12288Kbps
Lente	2 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 87°, V: 44°, D: 104°
Iluminación mínima	0.002Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	IR alcance 30 m
Día y noche	Filtro ICR removible
Ángulo de ajuste de la lente	Horizontal: -15º~15º Vertical: 0º~30º Rotación: -90º~90º
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	Detección de cruce de línea Detección de intrusión Detección de entrada en región Detección de salida en región Detección de equipaje desatendido Detección de objeto removido Detección de objeto Detección de cambio de escena Detección de desenfoque Detección de merodeo Detección de concentración de personas Detección de movimiento rápido Detección de Parking
Audio	No dispone
Almacenamiento interno	Almacenamiento integrado 256 GB
Interfaz de red	Conector M12 4 pines
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 9~36 V, 10 W PoE (IEEE802.3af)
Conector de alimentación	Molex 2 pìnes
Protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +75º C
Calefactor	Sí
Dimensiones	163.7 (Fo) × 122.6 (An) × 65.1 (Al) mm

Peso	905 g

Contenido

- Cámara embarcada IP Hikvision
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación