Ficha técnica JM Distech

DS-2XM6726G1-IM/ND/X(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP embarcada

• Resolución 2 MPx (1920x1080)

• Lente fija 2.8 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265 / H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Detección de personas y objetos abandonados

• Detección de congestión de pasajeros

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroTF hasta 256 GB

• Conector Ethernet M12 4 pines

• PoE (IEEE802.3af)

• Sólo dispone de alimentación PoE

• Grado de protección IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Tipo de cámara	IP
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 MPx (1920x1080)
Tasa Main Stream	25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25fps (704x576, 640x480, 352x288, 320x240)
Tasa Third Stream	25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Compresión de vídeo	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Bitrate	Main Stream: 256 ~12288 Kbps Sub-Stream: 256~4096 Kbps Third Stream: 256~12288 Kbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 105°, V: 56°, D: 126°
Iluminación mínima	0.002Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	IR alcance 30 m
Día y noche	Filtro ICR removible
Ángulo de ajuste de la lente	Horizontal: -30~30º Vertical: 0~75º Rotación: 0~360º
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	Detección de cruce de línea Detección de intrusión Detección de entrada en región Detección de salida en región Detección de equipaje desatendido Detección de objeto removido Detección de objeto Detección de cambio de escena Detección de desenfoque Detección de merodeo Detección de concentración de personas Detección de movimiento rápido Detección de Parking
Funciones Deep Learning	Soporta la detección de aglomeraciones de pasajeros en los vagones. Soporta la detección de objetos y personas olvidados en el vagón.
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711U, G711A, G726, AAC, G722, PCM, AAC
Audio bit rate	Raw data PCM: 256kbps G711U, G711A, G726_A, AAC,G722.1:≤64kbps
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroTF hasta 256 GB
Interfaz de red	Conector M12 4 pines
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	PoE (IEEE802.3af)
Protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +75º C

Dimensiones	110 (Ø) × 57.4 (Al) mm
Longitud del cable	50 cm
Peso	452 g

Contenido

• Cámara embarcada IP Hikvision

• Material de instalación

• Guía rápida de instalación