## Ficha técnica JM Distech

# AJ-NVR216-HAC-AI-16P-S-B

Marca: AJAX

## Descripción

• Ajax

• Superior

• Grabador NVR

• 16 canales

• 16 × IEEE 802.3af/at

• Ancho de banda soportado hasta 384 Mbps

• Resolución máxima 12 Megapíxel

• Salida HDMI

• Compresión H.265/H.264

• Detección de objetos con IA

• JetSparrow

• Espacio para un HDD de hasta 24 TB

• 1 × RJ45

• Compatible con ONVIF/RTSP

• Protección IP20

• Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Canales** | 16 |
| **Puertos PoE** | 16 × IEEE 802.3af/at Potencia de hasta 25W por puerto Potencia Máxima total hasta 200W |
| **Cámaras compatibles** | ONVIF / RTSP |
| **Resolución grabación** | 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
| **Salida HDMI** | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 px |
| **Formato compresión vídeo** | H.265 / H.264 JetSparrow |
| **Capacidad de codificación** | 2 × canal a 4096 × 4096 px (25 fps) 4 × canal a 3840 × 2160 px (25 fps) 8 × canal a 2880 × 1620 px (25 fps) 10 × canal a 2560 × 1440 px (25 fps) Para cámaras de terceros con IA activada 1 × canal a 4096 × 4096 px (25 fps) 2 × canal a 3840 × 2160 px (25 fps) 4 × canal a 2880 × 1620 px (25 fps) 5 × canal a 2560 × 1440 px (25 fps) 9 × canal a 1920 × 1080 px (25 fps) 12 × canal a 1280 × 720 px (25 fps) 16 × canal a 1024 × 576 px (25 fps) |
| **Ancho de banda total** | Entrante: Hasta 384 Mbps Saliente: Hasta 384 Mbps |
| **Método de grabación** | Programada, detección de movimiento |
| **Almacenamiento interno** | 2 × HDD 3.5" SATA de hasta 24 TB (no incluido) |
| **Comunicación** | 1 × RJ-45 Ethernet autoadaptativo (10/100/1000 Mbps) + 802.3af/at PoE RJ-45 Ethernet rápido (10/100 Mbps) |
| **Funciones Inteligentes** | Detección de movimiento por cámara Ajax hasta 16 canales Detección de movimiento por NVR Ajax hasta 16 canales Detección de objetos con IA: Personas, mascotas, vehículos y cruce de línea Análisis de IA para cámaras de terceros hasta en 12 canales |
| **Acceso remoto** | App Smartphone Ajax |
| **Alimentación** | AC 100~240V (50/60 Hz) |
| **Temperatura de funcionamiento** | 0ºC ~ 50ºC |
| **Humedad de operación** | 75% |
| **USB** | Panel trasero: 2 × USB 2.0 (Type-A) Panel frontal: 1 × USB 3.0 (Type-A) |
| **Protección** | IP20 |
| **Dimensiones** | 330 (Al) x 330 (An) x 44 (Fo) mm |
| **Peso** | 3300 g |
| **Color** | Negro |

## Contenido

- Grabador NVR Ajax
- 2 x soporte montaje en rack
- Cable Ethernet
- Cable de alimentación
- Kit de instalación
- Guía rápida