Ficha técnica JM Distech

SN-TPC4207KT-F25-NE

Marca: SUNELL

Descripción

La cámara de red térmica tipo bullet SN-TPC4207KT-F de Sunell redefine la seguridad perimetral e industrial al combinar tecnología termográfica de vanguardia con inteligencia artificial. Diseñada para proteger activos críticos y prevenir incidentes antes de que ocurran, este equipo ofrece detección temprana de fuego, análisis avanzado del comportamiento humano y de vehículos, y clasificación milimétrica de objetivos. Su versatilidad la convierte en la solución definitiva para entornos exigentes que demandan una fiabilidad absoluta, estricto cumplimiento normativo NDAA y TAA, y una supervisión ininterrumpida sin importar las condiciones de iluminación o las inclemencias del clima.

A nivel físico, el dispositivo destaca por su robusta construcción integral en metal, respaldada por certificaciones IP66 e IK10 que garantizan una resistencia extrema ante polvo, agua y actos vandálicos. Incorpora un sensor no refrigerado que brinda un contraste excepcional en la imagen térmica, acoplado a diversas opciones de distancia focal para adaptarse a cualquier topografía. Su ergonomía de instalación profesional se ve potenciada por un completo panel de interfaces que integra conectividad Ethernet RJ-45, terminales de alarma, control RS-485, y una versátil alimentación que admite 12 VDC, 24 VAC o PoE, consolidando un diseño tan funcional como duradero.

- Sunell cámara IP térmica bullet
- Sensor VOx 384x288 pixeles 17 µm
- Rango espectral térmico de 8 a 14µm
- Precisión térmica garantizada de ±2°C o ±2%
- Rango medición temperatura -20°C a +550°C
- Lente 25mm foco fijo
- Ranura integrada para tarjeta SD de hasta 1TB
- IP66 IK10 NEMA4X NDAA TAA

Especificaciones

Sensor	FPA no refrigerado de Óxido de Vanadio (VOx)
Resolución Máxima del Sensor	384 × 288 pixeles
Tamaño del Píxel	17µm
Rango Espectral	LWIR 8 a 14µm
Sensibilidad Térmica (NETD)	≤40mK
Lente	
Tipo de lente	Lente fija
Distancia focal	25mm
Apertura máxima	F1.0
Campo de visión	H: 14°, V: 11°
Control de enfoque	Libre de enfoque (Focus-free)
Analítica Inteligente	
IA Multiobjetivo	Soporte para detección de humanos y vehículos
Análisis Inteligente (VCA)	Intrusión, detección inteligente de movimiento, cruce de línea simple/doble, merodeo, dirección incorrecta, entrada/salida de área
Funciones de detección adicionales	Conteo de personas Detección de fumador Detección de puntos de fuego
Vídeo y Audio	
Flujo principal	1280×720, D1, 384×288
Flujo secundario	D1, 384x288, CIF
Tasa de Fotogramas	Hasta 25 fps
Control de ancho de banda	CBR / VBR
Ancho de banda	Flujo principal: 100 Kbps a 8 Mbps Flujo secundario: 100 kbps a 6 Mbps
Codificación inteligente	Soportada
Compresión de audio	G.711 A-law, G.711 µ-law, RAW_PCM
Ancho de banda audio	64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM)
Imagen	
Ajustes de imagen	Brillo, contraste, nitidez
Modo de escena	Espejo
Ajustes pseudo-color	Hasta 17 colores (White-hot / Black-hot / Rainbow / Iron red / HSV /Bone / Cool / Copper / Fire-hot / Pink / Spring / Summer / Autumn / Winter / Jet / Flame / Rose -Bengal)
Control FFC	Auto / Manual
Reducción ruido	2D / 3D DNR
Información en pantalla	hasta 8 opciones
Mascara de privacidad	4 areas

Funciones térmicas	
Rango medición temperatura	-20°C a +150°C o 0°C a +550°C
Precisión de medición	±2°C / ±2%
Detección de temperatura	3 tipos de regla: punto, línea, área; hasta 20 reglas en total, incluyendo 1 de pantalla completa y 19 reglas (punto, línea, área)
Alarma de temperatura	Alarma por diferencia de temperatura, alarma por umbral de temperatura, alarma por aumento súbito de temperatura
Visualización temperatura	Visualización en esquina inferior izquierda; visualizar temperatura máxima, mínima o media en posición cursor
Tiempo de respuesta	≤ 30ms
Eventos	
Eventos de alarma	IVS, detección de movimiento, entrada de alarma, alarma de red, alarma de disco, detección de sonido anormal
Acciones de evento	Grabación alarma, salida de alarma, subida a FTP, envío mensaje SMTP, alarma audible
Red local	
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast
API	ONVIF perfil S/T/G/M, SDK, CGI
Máximos flujos simultáneos	10 canales
Niveles usuarios	32 usuarios, 3 niveles usuario: administrador, operador, usuario multimedia
Visor web	Microsoft IE11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Seguridad	
Protección firmware S.O.	Firmware encriptado y firmado
Autenticación de usuario	Autenticación Digest, para prevenir ataques por fuerza bruta
Autenticación de red	IEEE 802.1X (EAP-TLS)
Comunicación segura	HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP
Control de acceso	Filtrado IP, auto desconexión
Protección de datos	Credenciales encriptadas
Auditoria	Gestión de registro de acceso, sistema y eventos
Seguridad de la cadena de suministro	SBOM
Interfaz	
Interfaz de red	1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45
Audio Integrado	Micrófono y altavoz incorporados
Interfaces de audio	1 canal de entrada, 1 canal de salida
Interfaces de alarma	2 entradas y 2 salidas de relé
Interfaz de control	1 canal RS-485

Salida de video analógico	Soporte para salida CVBS
Almacenamiento local	Ranura para tarjeta SD integrada (hasta 1TB)
Botón de reset	Soportado
General	
Idiomas	English, Chinese, Traditional Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish, Russian, French, Czech, Hungarian, Japanese, Korean. Por defecto: English
Alimentación	12 VDC / 24 VAC / PoE (802.3af)
Consumo energía	4.5W máximo
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +60°C
Humedad de funcionamiento	≤95 % RH (sin condensación)
Certificaciones de protección	IP66, IK10, NEMA 4X
Certificaciones	CE-EMC EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
Cumplimiento legal	NDAA y TAA
Material de Fabricación	Metal
Dimensiones	ϕ120.5mm × 352.6mm
Peso Neto	1.62 kg (lente 9mm)
Distancias DRI térmicas	
Detección (humano: 1,8 x 0,5m)	735m
Detección (vehículo: 4 x 1,5m)	2.255m
Reconocimiento (humano: 1,8 x 0,5m)	184m
Reconocimiento (vehículo: 4 x 1,5m)	564m
Identificación (humano: 1,8 x 0,5m)	92m
Identificación (vehículo: 4 x 1,5m)	282m
Nota: Distancias calculadas basadas en el Criterio de Johnson.	Detección: El objeto debe estar cubierto por más de 1.5 pixeles. Reconocimiento: El objeto debe estar cubierto por más de 6 pixeles. Identificación: El objeto debe estar cubierto por más de 12 pixeles.
Detección térmica inteligente	
Detección VCA (humano: 1,8 x 0,5m)	243m
Detección VCA (frontal/trasera de vehículo: 4 x 1,5m)	300m
Medición de temperatura (1 x 1m)	294m
Medición de temperatura (0,2 x 0,2m)	59m
Detección fuego (1 x 1m)	735m
Detección fuego (0,2 x 0,2m)	147m

Nota	Estos valores son sólo como referencia. La distancia de detección actual puede variar por condiciones atmosféricas, tamaño del objeto y el entorno de instalación.

Contenido

- 1x Cámara térmica SN-TPC4207KT-F25
- 1x Caja de conexiones
- 1x Kit de tornillería y accesorios de montaje
- 1x Guía de instalación y manual de usuario