Ficha técnica JM Distech

IPC-PS5E-3V0-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

PS5E 3MP ofrece monitoreo en vivo de 3MP con una opción de lente de 3.6 mm/6 mm, y soporta cuatro modos de visión nocturna para una claridad como a plena luz del día incluso en completa oscuridad. Con certificación IP67, la cámara se puede usar al aire libre bajo diferentes condiciones climáticas. Con luces de advertencia roja-azul y sirena de seguridad de 110 dB, mantiene activamente alejados a los visitantes no deseados de lo que te importa. También soporta un algoritmo desarrollado internamente (IMOU SENSE), lo que hace que la detección de personas y vehículos sea más precisa. PS5E incluye un soporte de instalación para una fácil instalación y ajuste en múltiples ángulos.

• Imou

• Cámara IP PoE

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 3 Megapixel (2304X1296)

• Lente 3.6 mm / 6 mm

• Full Color Night Vision

• IR Alcance 30 m

• Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio luz azul-rojo

• Audio bidireccional

• Compresión H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Detección inteligente de personas y vehiculos

• Grabación en tarjeta SD hasta 512GB

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif- Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo subscripción

• Impermeable IP67

Especificaciones

Modelo	IPC-PS5E-3V0-IMOU / Bullet PS5E 3MP
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	2304 x 1296 30fps (3MP)
Compresión de video	H.265/H.264
Lente	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 91º) 6 mm (Ángulo de visión diagonal 60º)
Distancia Focal	Zoom Digital x8
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (30 m)
Iluminación en color	Full Color Night Vision / Flash disuasorio / Luz azul-rojo
Audio	Micrófono y altavoz integrado Sirena 110dB
Tipos de detección	Movimiento por videosensor Detección inteligente de humanos y vehículos
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Almacenamiento externo	NVR Imou o Dahua por protocolo privado NVR de terceros por protocolo ONVIF Grabación en la nube Imou Protect bajo subscripción en la app
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	PoE (802.3af) DC 12 V / 1000 mA
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	181.6mm x 90mm x 83mm
Peso	403 g

Contenido

- Cámara PoE
- Alimentador
- Material de instalación
- Guía de inicio rápido