Ficha técnica JM Distech

UV-PWR-DC12-350A-IN

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Fuente de alimentación redundante para grabadores con grandes cantidades de unidades de disco duro como Unicorn y UN-NVR516

• Voltaje de entrada 90 ~ 264 AC

• Voltaje de salida +12 VDC/29A, +12V Standby/2.1A

• Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión

• Luces indicadoras en el panel frontal sobre condiciones de funcionamiento.

• Cumple con los estándares regulatorios: UL, EN, CB, FCC

Especificaciones

Frecuencia	47 ~ 63 Hz
Factor de potencia	≥0.95
Corriente de entrada	≤ 6.3 A @100-240VAC
Protección de entrada	Bajo voltaje de entrada, sobre voltaje de entrada
Salida de alimentación	+12VDC / 29A +12V Standby / 2.1A
Potencia máxima de salida	350 W
Eficiencia de salida	≥89%, 220V AC/29A
Regulación de línea	±5%
Regulación de carga	±5%
Exactitud de voltaje regulado	±5%
Sobreimpulso de respuesta dinámica	±5%
Ratio de corriente compartida	±5%
Protección de salida	Cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones
Luz indicadora	Normal: verde Anormal: amarillo
Rango de temperatura	0 ~ 50°C
Disipación de calor	Ventilado, emisión de calor al respaldo
Dimensiones	185 (Fo) x 40 (Al) x 73.5 (An) mm
Estándares aprovados	CB, FCC, UL

Contenido

• Fuente de alimentación