Ficha técnica JM Distech

MS-C5341-X25PE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI 25X Speed Dome

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5MP (2592x1944)

• Lente de 4.8~120mm

• Iluminación mínima 0.008Lux@F1.5 | 0 Lux

• IR Alcance 120m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 1 TB

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Bajo consumo energético

• NDAA

Especificaciones

Gama	AI 25X/30X/36X/42X Speed Dome
Cámara	
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux@F1.5 B/W: 0 Lux con IR ON
WDR	120dB Super WDR
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Lente	
Lente	4.8~120mm, zoom óptico 25X
FOV	H57°~H2.8° / D69.8°~D3.2° / V43.8°~V1.5°
Control enfoque	Auto/Semi-auto/Manual
Control Iris	Auto
PTZ	
Rango giro/velocidad giro	360° continuo / velocidad giro manual: 0.1°~250°/s, velocidad giro preset: 250°/s
Rango inclinación/velocidad inclinación	-5°~90° (Auto Flip) / velocidad inclinación manual: 0.1°~160°/s, velocidad inclinación preset: 160°/s
Zoom proporcional	Soportado
Número presets	300
Patrullas	8 patrullas, hasta 48 presets por patrulla
Patrones	4 patrones
Auto tracking	Soportado
Memoria apagado	Soportado
Otras funciones	Auto Scan, Auto Home, congelado de preset, posicionamiento 3D, límites PTZ, Posición inicial
IR	
Iluminación Infrarroja	120 m
Angulo IR	Auto/manual
Interfaz	
Interfaz Ethernet	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Conexiones audio	1 entrada / 1 salida
Conexiones alarma	2 entradas / 2 salidas
Interfaz RS485	Soportado
Vídeo	
Resolución máxima	5Mpx (2592x1944)
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080,

	1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288,
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Imagen	
Privacidad	Hasta 8 áreas (área enmascarada y área en mosaico son opcionales)
ROI	Hasta 8 Áreas
Mejora de imagen	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, LDC
Red	
Almacenamiento en red	NAS (soporta NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolo	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL,TLS 1.2
Audio	
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
Análisis inteligente	
Análisis de vídeo	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Detección atributos	Simultáneamente detecta hasta 5 objetos y captura humanos y vehículos en tiempo real. Reconoce atributos incluyendo color de la ropa superior e inferior, casco, y tipos de vehículos (bicicleta, coche, motocicleta, autobús, camión y patinete eléctrico)
Detección rostro y atributos	Detecta y captura rostros, toma imágenes en tiempo real; los atributos incluyen edad, genero, gafas, mascarilla y gorra Soporta modo privacidad en rostros, los rostros detectados en el área de detección se enmascararan automáticamente.
Conteo de objetos e informes	Cuenta el numero de objetos que cruzan una línea, opcionalmente humanos y vehículos. Soporta conteo regional de personas hasta 4 aéreas de detección.
Evento	
Evento básico	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc.
Acciones por evento	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Sistema	
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Compatibilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M), API
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise

General	
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~95% (sin condensación)
Alimentación	PoE (802.3at) / DC 24V / 3A±10%
Consumo	Min.: 3.46W (DC), 4.2W (PoE+) Max.: 18.49W (DC), 21W (PoE+), con IR ON, PTZ en movimiento y el calefactor ON 24Horas de media: 6.68W (DC), 7.75W (PoE+)
Calefactor	Soportado
Protección descargas	6KV
Dimensiones	Φ205mm. x 308mm.
Peso	4 Kg
Certificaciones	
EMC	CE-EMC(EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01, EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020) FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
Seguridad	CE-LVD (EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024)
Grado de protección	IP66, IK10 excluyendo la zona de la lente
Cumplimiento NDAA	Cumple NDAA

Contenido

- Cámara IP AI 30X Speed Dome
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación