Ficha técnica JM Distech

MS-PM3322-E

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Sensor de parking con captura de matrículas

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Doble Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.008Lux@(F1.6, AGC ON)

• Compresión H.265 / H.264

• Hasta 6 plazas

• LED indicador de estado de ocupación multicolor

• 2 x RJ-45 10/100/1000M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP65

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2x 2.8 mm (H: 106º, V: 57º, D: 127º)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Iluminación infrarroja	No dispone
Shutter time	1~30/100,000 s
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB
Reconocimiento de matrículas	Sí
Funciones Inteligentes	Detección de matrícula, tipo de vehículo, color de vehículo y color de matrícula
Capacidad de plazas de aparcamiento	Hasta 6 plazas máximo (3 plazas por cada lente)
Indicador LED	Por defecto: Verde para plaza libre, Rojo para plaza ocupada Otros colores para plazas especiales: Amarillo, Cyan, Azul, Purpura,
Almacenamiento interno	No dispone
Interfaz de red	2 x RJ-45 10/100/1000M BaseT
Acceso remoto	Interfaz web
Interoperabilidad	MQTT, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, UPnP, DDNS, SNMP
Alimentación	DC 12V PoE
Grado de protección	Impermeable IP65
Temperatura de funcionamiento	-40ºC ~ 60ºC, <95%
Dimensiones	160 (An) x 97 (Al) x 97 (Fo) mm
Peso	500g

Contenido

- Cámara IP Milesight
- Material de instalación
- Instrucciones de uso