Ficha técnica JM Distech

ZK-TA-GTC2-1

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de presencia es capaz de identificar a los usuarios y recoger los fichajes realizados. Estos equipos siempre deben contar con pantalla para mostrar la hora real a la que los trabajadores están realizando la identificación.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.8" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: salida de relé (para habilitar una sirena a ciertas horas e indicar los cambios de turno de los trabajadores).

Desde el software GoTime Cloud, basado en nube, se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

• ZKTeco

• Lector biométrico autónomo de presencia

• Control de acceso simple

• Identificación por tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones

• Teclado y pantalla 2.8" TFT

• Capacidad 3.000 huellas y/o tarjetas y 150.000 registros

• 4 modos de control de presencia personalizables

• Códigos de trabajo

• Cambio automático de modo

• Indicaciones de voz

• Comunicación TCP/IP y USB Flash

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Mensajes personalizados

• Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	TA-GTC2-1
CPU	1 GHz Dual Core RAM: 512 MB | ROM: 8 GB
Algortimo	ZKFingerprint 13.0
Tiempo de verificación	< 1 seg
Funciones control de presencia	Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena, Cambio automático de modo, 4 modos de control de presencia
Capacidad	Hasta 3.000 usuarios Hasta 3.000 huellas y/o tarjetas
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN y combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Pantalla	TFT 2.8" a color
Comunicación	TCP/IP y USB
Entradas	1 x sensor de puerta
Salidas	1 x botón de salida y 1 x relé (sirena o control de acceso)
Software	Software Presencia: GoTime Cloud
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Temp. funcionamiento	-5 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	154 (An) x 138 (Al) x 34 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Alimentador